

Отопительные котлы



“Vienybė-16G”

Достоинства котла для обогрева помещений “Vienybė-16G”, который топится гранулами.

- Корпус топки из жаростойкой стали!
- Коэффициент полезного действия - 90%!
- Полностью заполнив бункер - шихта сгорает в течении 30 часов.
- Высота бункера для гранул, комплектуемого совместно с котлом, - 1101 мм; длина - 617 мм; ширина - 710 мм.
- Предназначен для топки 6-8 миллиметровыми гранулами, однако легко приспособить для топки древесиной, углем или другим твердым топливом.
- Котел не требует частого осмотра, так как гранулы полностью сгорают не загрязняя ни внутренних стенок котла, ни окружающей среды.
- После замены нижней дверцы котел можно топить разнообразным твердым топливом.

Отопительный котел

Спецификация	16G*
Номинальная мощность, кВт	20
Обогреваемая площадь при коэффициенте теплов. сопротивления помещения 2,5, м ²	220
Коэффициент полезного действия, %	
- при отоплении дровами	90
- при отоплении углем	
Объем топки, дм ³	92
Время сгорания шихты, час.:	
- при отоплении дровами	30
- при отоплении углем	
Расход топлива, кг/час.:	
- при отоплении дровами	4,75
- при отоплении углем	
Допустимое гидростат. давление, мПа	1.5
Объем воды в котле, дм ³	58
Размеры отверстия топки, мм	244x398
Размеры дымовой трубы, мм	150
Минимальная тяга дымовой трубы, Па	18
Габаритные данные, мм	
- высота	**1192
- ширина	537
- глубина	900
Масса, кг	**339
Подключение	2" резьба

* “Vienybė-16G” технические данные при топении гранулами.

**“Vienybė-16G” габаритные данные без бункера и оборудования для топения гранулами.

Разрез
“Vienybė-16G”

