

Котлы - плиты



“Vienybė-M”

“Vienybė-V”

“Vienybė-D”

Котлы - плиты “Vienybė-M/V/D”

Предназначен для обогрева помещений и приготовления пищи. Большая топка. Летний и зимний режимы работы. Высокополезный коэффициент действия. Долговечность. Для топки можно использовать различное твердое топливо.

Котлы - плиты “Vienybė”

Спецификация	Vienybė-D	Vienybė-V	Vienybė-M
Номинальная мощность, кВт	15	12	9
Обогреваемая площадь при коэффициенте теплов. сопротивления помещения 2,5, м²	150	120	90
Коэффициент полезного действия, %			
- при отоплении дровами	72	72	72
- при отоплении углем	80	80	80
Объем топки, дм³	70	53	53
Время сгорания шихты, час. :			
- при отоплении дровами	6	6	6
- при отоплении углем	9	9	9
Расход топлива, кг/час. :			
- при отоплении дровами	4.5-5.7	3.6-4.6	2.7-3.4
- при отоплении углем	3.4	3.0	2.3
Допустимое гидростат. давление, мПа	1.5	1.5	1.5
Объем воды в котле, дм³	35	31	27
Размеры отверстия топки, мм	230x350	230x310	230x310
Размеры дымовой трубы, мм	150	150	150
Минимальная тяга дымовой трубы, Па	15	14	12
Габаритные данные, мм			
- высота	760	760	760
- ширина	540	500	500
- глубина	1100	1100	930
Масса, кг	200	180	165
Подключение	2" резба		

Разрез
“Vienybė-M”
“Vienybė-V”
“Vienybė-D”

