

Котлы - плиты



Котлы - плиты

“Vienybė-S1,S2,S3”

Современный дизайн.

Стеклокерамическая поверхность.

Регулируемая высота.

Удобный уход.

Для топки можно использовать различное твердое топливо.

“Vienybė-S1” (стеклокерамическая поверхность)

“Vienybė-S2” (чугунная плита)

“Vienybė-S3” (стеклокерамическая поверхность)

Котлы - плиты “Vienybė”

Спецификация	Vienybė-S1 Vienybė-S2	Vienybė-S3
Номинальная мощность, кВт	8	13
Обогреваемая площадь при коэффициенте теплов. сопротивления помещения 2,5, м²	80	130
Коэффициент полезного действия, %		
- при отоплении дровами	72	65
- при отоплении углем	80	72
Объем топки, дм³	57	57
Время сгорания шихты, час. :		
- при отоплении дровами	6	6
- при отоплении углем	9	9
Расход топлива, кг/час. :		
- при отоплении дровами	2,85	4,95
- при отоплении углем	3,2	3,2
Допустимое гидростатическое давление, мПа	1,5	1,5
Объем воды в котле, дм³	24	27
Размеры отверстия топки, мм	225x310	225x348
Размеры дымовой трубы, мм	150	150
Минимальная тяга дымовой трубы, Па	12	14
Габаритные данные, мм		
- высота	775-830	775-830
- ширина	414	474
- глубина	837	908
Масса, кг	145	200
Подключение	2" резьба	

Разрез

“Vienybė-S1”

“Vienybė-S2”

“Vienybė-S3”

