



Отопительные котлы



“Vienybė-2.16”

Достоинства котла для обогрева помещений “Vienybė-2.16”:
Для топки котлов можно использовать различное твердое топливо - древесину, каменный уголь, различные брикеты, торф, топливные смеси.

- Корпус топки из 6-5 мм жаростойкой стали!
- Коэффициент полезного действия - 80%!
- Шихта горит до 16 часов;
- Подвижная колосниковая решетка позволяет изменять объем камеры горения и регулировать мощность;
- Автоматическая система охлаждения;
- Регулятор тяги автоматически регулирует процесс горения;
- Благодаря вместительной камеры горения котел не требует частого наблюдения;
- Вторичная подача воздуха и высокотемпературные катализаторы поддерживает высокую температуру, поэтому летучие вредные вещества сгорают полностью, не засоряется окружающая среда.
- Подсоединения и очистные отверстия с обеих сторон.

Отопительный котел

Спецификация	Vienybė-2.16
Номинальная мощность, кВт	16
Обогреваемая площадь при коэффициенте теплов. сопротивления помещения 2,5, м²	175
Коэффициент полезного действия, %	
- при отоплении дровами	76
- при отоплении углем	80
Объем топки, дм³	85
Время сгорания шихты, час. :	
- при отоплении дровами	10
- при отоплении углем	16
Расход топлива, кг/час. :	
- при отоплении дровами	4,6-6
- при отоплении углем	3,5
Допустимое гидростат. давление, мПа	1,5
Объем воды в котле, дм³	58
Размеры отверстия топки, мм	226x400
Размеры дымовой трубы, мм	150
Минимальная тяга дымовой трубы, Па	18
Габаритные данные, мм	
- высота	1257
- ширина	596
- глубина	997
Масса, кг	430
Подключение	2" резьба

Разрез
“Vienybė-2.16”

